



### Герметик шовный полиуретановый.

#### Описание:

Полиуретановый состав для герметизации швов при кузовном ремонте. Хорошо герметизирует поверхность, не растрескивается от вибраций и механических воздействий. Устойчив к перепадам температуры. Обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

Емкость: 310 мл.

Цвет: чёрный / белый / серый / бежевый

Упаковка: 20 шт.

#### Способ применения:

- герметик наносить при температуре от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С;
- поверхность для нанесения должна быть чистой, сухой и обезжиренной;
- подрезать окончание аппликатора для получения требуемого диаметра;
- удалить алюминиевую пломбу и навинтить аппликатор;
- удалить с нижней части тубы защитную пломбу и вставить в пистолет (ручной или пневматический);
- нанести герметик при помощи пистолета на необходимые участки;
- процесс полной полимеризации герметика занимает до 24 часов.

#### Меры предосторожности:

При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза.

Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

#### Транспортировка и хранение:

Герметик транспортируют и хранят в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления при t от 5<sup>0</sup>С до 35<sup>0</sup>С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

#### Срок годности:

- IPR герметик шовный полиуретановый - 12 месяцев со дня изготовления.

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С.

Дата изготовления указана на упаковке.