

ШПАТЛЕВКА CHAMÄLEON со СТЕКЛОВОЛОКНОМ 503

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информации о продукте и область применения:	Шпатлёвка со стекловолокном Chamaleon 503 используется для исправления значительных повреждений элементов кузова. Обладает повышенной механической прочностью. Внимание: не наносить на алюминий и цинк.
Химическая основа:	Состоит из двух компонентов, тиксотропный полиэстер и стекловолокно в ненасыщенной полиэфирной смоле Пироксид Harter Chamäleon (отвердитель в тубике)
Плотность:	1,5кг/л(20° С)
Точка возгорания:	Более 34° С
Пропорции:	100 объемных частей шпатлевки Chamäleon 503 2-4 объемных части отвердителя Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.
Нанесение:	Шпателем
Обработка:	Шлифовальной бумагой P80-P120
Время до обработки:	15 – 20 мин, в зависимости от температуры.
Заключительная обработка:	Отделочная шпатлёвка, грунт наполнитель.
Цвет:	Серый
Упаковка:	0,5кг (0,12гр), 975 кг(25гр), 1,850кг(50гр), 4,0 кг(100гр).
Срок хранения:	В закрытой таре до 24 мес.