



ШПАТЛЕВКА CHAMÄLEON 501

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информации о продукте и область Применения:	Универсальная среднезернистая шпатлёвка Chamaleon используется на металлических, алюминиевых, цинковых, гальванизированных и на жёстких пластиковых поверхностях. Легко наносится и шлифуется.
Химическая основа:	Эластичная быстро высыхающая 2 компонентная полиэфирная шпатлёвка, состоящая из ненасыщенной полиэфирной смолы, наполненной новыми комбинациями пигментов. Пироксид Harter Chamäleo (отвердитель в тубике)
Плотность:	1,8кг/л(20° С)
Точка возгорания:	> 34° С
Пропорции:	100 объемных частей шпатлевки Chamäleon 501 2-4 объемные части отвердителя Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава Внимание: Не передозировать отвердитель.
Нанесение:	Шпателем
Обработка:	Шлифовальной бумагой P80-P180
Время до обработки:	10- 15 мин, в зависимости от температуры.
Заключительная обработка:	Любые акриловые грунты
Цвет:	Серый
Упаковка:	0,5 кг (12гр);0,975кг(25гр);1,8кг(50гр);4 ,0кг(100гр)
Срок хранения:	В закрытой таре до 24 мес.