

Техническая информация

МОВІНЕЛ автоэмаль

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОВІНЕЛ автоэмали изготовлены из высококачественной алкидной смолы (1К), светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.


ПРИМЕНЕНИЕ:

автоэмали применяются для ремонта легковых автомобилей, окончательной окраски кузовов автобусов, грузовиков и других металлических предметов. Желаемый цвет подбирается с помощью MOBІNEL цветовой таблицы готовых цветов: 16926 или T50009.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



MOBІNEL
антисиликоновое чистящее
средство



1,3-1,4 мм
4 - 5 баров
3 = примерно 50мкм



18-20 секунд

DIN 53211 ф 4 мм/20°C

- MOBІNEL ZS разбавитель (примерно 20%) или
- MOBІNEL ZS разбавитель долгий (примерно 20%) (при температуре нанесения 27° -35°C) или
- MOBІNEL ISO отвердитель (примерно 20%) или
- MOBІNEL отвердитель 80 (примерно 20%) (в случае печной сушки при температуре выше 80°C)



- MOBІNEL ZS разбавитель / MOBІNEL ZS разбавитель долгий 20°C = 16 часов 60°C = 60 минут
- MOBІNEL ISO отвердитель 20°C = 10 часов 60°C = 45 минут
- MOBІNEL отвердитель 80 80°C = 60 минут

ХРАНЕНИЕ: 3 года, т.е. до даты, указанной на упаковке, при хранении в оригинально закрытой упаковке, в закрытом помещении при температуре от +5°C до +20°C.

ТЕМПЕРАТУРА 31°C по ASTM D 3278

ВСПЫШКИ:

МЕРЫ R10, S 2, S 46, S 51.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: