


Техническая карта

GRAVIT 640

Средство для защиты закрытых профилей

СВОЙСТВА	
<p>СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ GRAVIT 640 - это однокомпонентный восково-ланолиновый продукт, отлично защищающий от коррозии. Имеет хорошие проникающие качества (проникание в глубину профиля), создает эластичное герметическое покрытие, защищающее от воздействия воды и соли. Имеет очень хорошие способности удаления влаги с основания. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.</p>	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
<p>Средство GRAVIT 640 служит для защиты замкнутых профилей кузова (таких, как двери, капот, пороги и т.п.)</p>	
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ	
<p>Средство GRAVIT 640 вводится в замкнутое пространство кузова через специальные отверстия при помощи пневматического пистолета, под давлением 3-6 бар, имеющего соответствующий адаптер. Продукт можно распределить при помощи кисти. Излишки препарата удаляют с помощью лакового бензина.</p>	
ВРЕМЯ СУШКИ	
	<p>2 ÷ 4 ч при 20°C</p>
РЕАКТИВНОСТЬ	
<p>Не влияет на отвержденные лаковые покрытия.</p>	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	
VOC II/B/e лимит*	840 г/л
VOC фактическое	540 г/л
<p>* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE</p>	
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p>Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.</p>	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД	
<p>1 литр средства GRAVIT 640 позволяет получить около 7.0 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.</p>	

ЦВЕТ	
Бурый	
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	
Лаковый бензин или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
GRAVIT 640	24 месяца/20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
<p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p>	