

TDS USP DIAMANT PLUS HS



Описание продукта

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с низким содержанием летучих веществ. На базе акриловых смол высшего качества с очень большим содержанием сухого остатка. Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Характеризуется высоким блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании.

Только для профессионального использования

	Разбавление	Лак:Отвердитель = 2:1 Универсальный разбавитель (8 – 10%)
	Дюза	1,3-1,4 мм
	Слой, давление	1-1,5 слоя, под давлением 3-4 бар
	Время ожидания между слоями	5-10мин. 20°C.
	Жизнеспособность	10 часов - 20°C 45 мин - 60°C.

Меры предосторожности: Воспламеняющиеся. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Вредно для водных организмов, может вызвать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать паров /аэрозолей. Избегать контакта с кожей. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать соответствующий респиратор.

Дополнительная информация	
Емкость	1л
Цвет	прозрачный
Упаковка	12шт