

TDS шпатлевка FULL



Описание

Полиэфирная крупнозернистая наполняющая шпатлевка, предназначенная для ремонта металлических элементов автомобилей. Характеризуется прекрасной адгезией к чистой и оцинкованной стали, алюминию и пластику. Мягкая, отлично шлифуется, не дает разрывов при нанесении. Толщина слоя не более 5 мм.

Только для профессионального использования

Способ применения: Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлевки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала



Меры предосторожности: Содержит Стирол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Не вдыхать паров / аэрозолей. Вреден может вызвать поражение легких при проглатывании. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Избегать контакта с кожей. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску для лица. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания в окружающую среду, следуйте инструкции и паспорта безопасности.

Дополнительная информация	
Цвет	бежевый
Плотность	1,92кг/л
Нейтральные наполнители	70%
Емкость	0,21кг/0,5кг/1,0кг/1,8кг/4,0кг