

TDS шпатлевка UNI



Описание


Универсальная полиэфирная шпатлевка с повышенной адгезионной способностью к шлифованной поверхности. Предназначена для металлов, стали, стеклопластика, а так же оцинкованных и фосфатирующих поверхностей. Превосходно обрабатывается. Так же можно использовать в качестве финишной шпатлевки. Цвет: белый

Только для профессионального использования

Способ применения: Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлевки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала



P80



100:2



3-5 min
23°C



20-30 min
23°C



P80-120
P180-240

Меры предосторожности: Содержит Стирол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Не вдыхать паров / аэрозолей. Вреден, может вызвать поражение легких при проглатывании. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Избегать контакта с кожей. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску для лица. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания в окружающую среду, следуйте инструкции и паспорта безопасности.